

1. Terméktípus azonosításhoz: kerámia burkolólap, szárazon sajtolt

MÁZAS FALBURKOLÓ LAP

terméktípus	névleges méret (cm)
ZPF, ZBR, ZBK, ZBE, ZBV, ZBD, ZVD betűjel+maximum 5 számjegy (1-999, 30 000-99 999) KBX v. KBK v. KBR + 19XX-2XXX (évszám)/ futósorszám (1-999) WATN +(6129,6661,6409,6410,6384,6389,6128,6130) Cavallino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dolce Vita 1, 2, 3, 4 Shiraz 1, 2, 3, 4	15x15, 15x20, 20x20, 20x20/10x10, 20x25, 20x30, 25x33, 25x40 20x40,3 25x50,3 20x60, 20x50
dekorelemek fantázianévvel	egyedi

2. **Rendeltetése:** fagyhatásnak ki nem tett belsőtéri falfelületek burkolása

3. **Gyártó:**

Zalakerámia Zártkörűen Működő Részvénytársaság, H-8946 Tófej, Rákóczi u. 44.

TEL: (36) 92/566-400, FAX: (36) 369-070 Info: (36) 80/34-34-34,

E-mail: info@zalakeramia.hu, web: www.zalakeramia.hu

4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló **rendszer** az V. melléklet szerint: *Rendszer 4*

5. **Nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

alapvető tulajdonságok	teljesítmény	műszaki specifikáció
vízfelvétel	E>10%	EN 14411: 2013 csoport BIII melléklet K
hajlítószilárdság vastagság ≥ 7,5 mm vastagság < 7,5 mm	≥ 15 N/mm ² ≥ 12 N/mm ²	EN 14411: 2013 csoport BIII melléklet K
törőterhelés vastagság ≥ 7,5 mm vastagság < 7,5 mm	≥ 600 N ≥ 200 N	EN 14411: 2013 csoport BIII melléklet K
tűzállóság	A1	vizsgálat nélkül, 96/603/EK
fagyállóság	nem követelmény	EN 14411: 2013 csoport BIII melléklet K
hőlkésállóság	megfelelő	EN 14411: 2013 csoport BIII melléklet K
ragasztási szilárdság	cement kötéssel: 0.5 N/mm ² diszperziós ragasztóval: 1.0 N/mm ² műgyanta alapú ragasztóval: 2.0 N/mm ²	EN 14411: 2013 csoport BIII melléklet K
csúszásgátló tulajdonság	nem követelmény	DIN 51 130, DIN 51 097
kopásállóság	nem követelmény	ISO 10545-7
tartósság	megfelelő	PTK.6. 169§ (2) bekezdés
méret és felületi minőség	megfelelő	EN 14411: 2013 csoport BIII melléklet K
vegyszer- és foltosodás-állóság	megfelelő	EN 14411: 2013 csoport BIII melléklet K
veszélyes anyagok leadása - kadmium - ólom	megfelelő megfelelő	EN 14411: 2013 csoport BIII melléklet K

6. Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel az 5. pontban nyilatkozott teljesítménynek.

7. **Első típusvizsgálat:** Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs (ÉMI) Kht., akkreditált vizsgálólaboratóriuma, 1113 Budapest Diószegi u. 37.

NAT-1-1110/2014 TVB szám: M-4062/2006-2011

8. A teljesítménynyilatkozat az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU (2011. március 9.) rendeletében meghatározott követelmények szerint került kiállításra.

E teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró:

Tófej, 2016. 01. 15.

Dr. Jaramani Rafik
elnök-vezérigazgató

ZALAKERÁMIA Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
8946 Tófej, Rákóczi út 44.
Hádnagy Zoltán
gazdasági igazgató